

# TYTAN LED WORKPLACE

## OŚWIETLENIE STACJONARNE / STATIONARY LIGHTING



- Strumień świetlny oprawy 4500lm
- Stopień szczelności: IP44
- Odporność na uderzenia: IK09
- Moc nominalna 29W
- Temperatura barwowa: 4000K
- Klasa ochronności: I
- Materiał korpusu oprawy: PC
- Kolor korpusu oprawy: szary
- Materiał klosza: PC
- Rodzaj klosza: MAT
- Przeznaczona do tymczasowego montowania w miejscu pracy
- W ofercie oprawy z kablami różnych długości, wtyczkami i gniazdami różnego typu



LED IP44 IK09 220-240V 50-60Hz



- Total luminous flux: 4500lm
- Ingress protection class: IP44
- Power: 29W
- Colour temperature: 4000K
- Protection class: I
- Body material: PC
- Body colour: grey
- Diffuser material: PC
- Diffuser type: MAT
- It is dedicated as an aid for providing temporary light on site.
- We can offer fittings with cables of different length and various types of plugs.

- Flux lumineux du luminaire 4500lm
- Degré d'étanchéité: IP44
- Résistance aux chocs: IK09
- Puissance nominale 29W
- Température de couleur: 4000K
- Classe de protection: I
- Matériau du corps du luminaire: PC
- Couleur du corps du luminaire: gris
- Matériau du vasque: PC
- Type de vasque: MAT
- Conçu pour une installation temporaire sur le lieu de travail
- Des luminaires avec différentes longueurs de câble, des fiches et des prises de différents types sont disponibles

index	moc power [W]	napięcie zasilające power supply [V]	IP	kl.ochronności protection class	strumień świetlny oprawy total luminous flux [lm]	gniazda sockets	rodzaj wtyczki plug type
908101	29	220-240	44	I	4500	SCHUKO	UNI-SCHUKO