

MAGNUM **HOBBY LINE**

MAGNUM HOBBY LINE



MAGNUM HOBBY est une gamme de luminaires portables modernes. Grâce à leurs plusieurs fonctions utiles et à de nombreux accessoires, ils peuvent être utilisés avec succès partout où un éclairage puissant, une conception robuste et de nombreuses améliorations facilitant le travail sont nécessaires. MAGNUM HOBBY fournit un flux lumineux maximal avec une consommation d'énergie minimale. Grâce à l'efficacité exceptionnelle des LED, il atteint des paramètres supérieurs de plus de 20 % à ceux des luminaires fluorescents ou halogènes. Les luminaires MAGNUM HOBBY ont une très longue durée de vie - de 50 000 heures.

my HOBBY is my LIFE
my LIFE is GREEN

Forme des corps des luminaires HOBBY LINE s'inspire d'une feuille de palmier exceptionnellement résistante. Les nervures verticales raidissent et renforcent la structure tout en minimisant le poids, régulent la gestion de la température du luminaire et réduisent la quantité d'humidité sur le boîtier.

Les luminaires de la famille HOBBY satisfont aux normes écologiques les plus strictes. Les panneaux LED modernes qui y sont utilisés sont durables et économes en énergie.



MAGNUM HOBBY 32W




CERTAINS PARAMÈTRES TECHNIQUES :

Résistance aux chocs : IK10
 Flux lumineux du luminaire [lm] : 3600
 Tension d'alimentation nominale [V] : 220-240
 Matériau de corps du luminaire : PP
 Matériau de vasque : PC
 Type de vasque : givré
 Fil : 3 m
 Dimensions (h/l/p) [mm] : 300/400/100

VARIANTES :

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux [lm]	Type de fiche	Type de prise	Nombre de prises	Classe de protection	Degré d'étanchéité	Index
32	4000	3600	DK	-	-	I	IP44	406430
32	4000	3600	DK	DK	1	I	IP44	406409
32	4000	3600	UNI-SCHUKO	-	-	II	IP54	406447
32	4000	3600	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	I	IP54	406416
32	4000	3600	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	I	IP54	406423

ACCESSOIRES :



Grand support
index : 016660



Support STANDARD
index : 000720



Support FUTURE
STAND index : 000737

SOLIDITÉ, RÉSISTANCE
AUX CHOCS ET ÉTANCHÉITÉ

Le boîtier est fait d'un matériau durable et flexible qui garantit le niveau de résistance aux chocs maximal : IK10. Ainsi, le luminaire peut être utilisé dans des conditions propices aux dommages mécaniques (par exemple dans les ateliers ou sur le chantier) et sa chute d'une faible hauteur ne présente aucun risque. MAGNUMHOBBY résiste également aux conditions climatiques les plus difficiles et fonctionne bien même en cas de pluies.

MAGNUM

HOBBY 50W/78W

VASQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

La vasque est faite en polycarbonate, qui garantit une transmission maximale (80 %) de la lumière visible et des ondes infrarouges proches jusqu'à 1100 nm. Elle résiste à une large gamme de températures et sa transparence reste intacte à des températures allant de -30° à +80 °C. Grâce à l'utilisation d'un diffuseur givré, les concepteurs du luminaire ont minimisé le facteur d'éblouissement, ce qui augmente considérablement le confort des utilisateurs de MAGNUM HOBBY.



CERTAINS PARAMÈTRES TECHNIQUES :

Résistance aux chocs : IK10
 Tension d'alimentation nominale [V] : 220-240
 Matériau de corps du luminaire : PP
 Matériau de vasque : PC
 Type de vasque : givré
 Dimensions (h/l/p) [mm] : 300/480/75

LÉGÈRETÉ ET CONFORT D'UTILISATION

Le poids du luminaire, en fonction de la version, n'est que de 2,6 à 3,4 kg. Grâce à sa poignée confortable, il est facile à transporter.

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES ET UTILES

MAGNUM HOBBY fait office de rallonge. La prise située à l'arrière du boîtier peut être utilisée pour connecter d'autres appareils électriques.

BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

La direction du flux lumineux peut être modifiée de manière pratique. Le bras multi-positionné permet de régler facilement le luminaire sous n'importe quel angle.

VARIANTES :

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux [lm]	Type de fiche	Type de prise	Nombre de prises	Classe de protection	Degré d'étanchéité	Index
50	4000	5500	DK	-	-	I	IP44	406454
50	4000	5500	DK	DK	1	I	IP44	406461
50	4000	5500	UNI-SCHUKO	-	-	II	IP54	406492
50	4000	5500	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	I	IP54	406478
50	4000	5500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	I	IP54	406485

VARIANTES :

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux [lm]	Type de fiche	Type de prise	Nombre de prises	Classe de protection	Degré d'étanchéité	Index
78	4000	9500	DK	-	-	I	IP44	406508
78	4000	9500	DK	DK	1	I	IP44	406539
78	4000	9500	UNI-SCHUKO	-	-	II	IP54	406515
78	4000	9500	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	I	IP54	406546
78	4000	9500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	I	IP54	406522



MAGNUM **HOBBY LINE**