


# FUTURE FLEX LED

## OPRAWY RĘCZNE DIODOWE / HAND LED LAMPS



w komplecie: / included:



możliwości: / capabilities:



LED | IK10 | IP65 | 220-240V 50-60Hz | III | CE | T



- Źródło światła SMD LED
- Tryby działania przy pracy akumulatorowej:
  - +400lm, czas pracy 2h
  - +200lm, czas pracy 4h
  - +100lm, czas pracy 8h
  - +100lm, czas pracy 8h (źródło czołowe)
- Kąt świecenia 60° / 45°
- Elastyczny przegub 360°
- Bardzo wysoki stopień szczelności: IP65
- Klosz transparentny wykonany z poliwęglanu
- Obudowa z poliwęglanu powlekanego gumą
- Chowany, obrotowy wieszak w ręczce
- 3 neodymowe magnesy w podstawie
- Wyłącznik typu tact-switch: kolejne użycia uruchamiają następujące po sobie tryby świecenia.
- Akumulator Li-Ion 3,7V 2200mAh
- Czas ładowania: 2,5h
- Zasilacz µUSB 230V / 5V 1000mA (w opcji)
- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Waga 0,3kg
- Możliwość dokupienia i wymiany podzespołów

- Light source: SMD LED
- ACCU mode working types:
  - +400lm, 2h working time
  - +200lm, 4h working time
  - +100lm, 8h working time
  - +100lm, working time 8h (ftop part)
- Lighting angle 60° / 45°
- Elastic joint 360°
- High ingress protection class: IP65
- Polycarbonate prismatic diffuser
- Casing made of polycarbonate covered with rubber
- Retractable rotating hook in handle
- 3 neodymium magnets in base
- On/off switch type tact-switch: the first use turn on front part, a second use main part
- Li-Ion 3,7V 2200mAh battery
- Charging time: 2,5h
- Charger µUSB 230V / 5V 1000mA (optional)
- Indicator of battery state
- Weight 0,3kg
- Spare parts available

index	nazwa article	kl.ochronności protection class
246982	FUTURE FLEX LED with µUSB charger / z zasilaczem µUSB	III
246999	FUTURE FLEX LED	III