



SPECTO T5/T8



Klosz o wysokiej
odporności na UV
Szeroka paleta
dodatkowych opcji
Kompaktowa obudowa

Podstawa: blacha stalowa
malowana proszkowo na
kolor biały
Klosz: PMMA
Klosz: opal, prismatic

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



High UV resistant diffuser
Wide range of additional
options
Compact body

Base: white, powder coated steel
Diffuser : PMMA
Diffuser : opal, prismatic

Options available upon request
Emergency mode
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Abdeckung mit hoher
UV-Bestaendigkeit
Breite Palette von Extraop-
tionen
Kompaktgehaeuse

Gehauese: pulverbeschichtetes
Stahlblech in Weiss
Abdeckung: PMMA
Abdeckung: opal, transparent

Erhaeltlich Optionen auf
Anfrage:
Notlichtmodul
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Diffuseur résistant aux
rayonnement UV
Large gamme des options
Design compact

Le corps: tôle d'acier laqué blanc
par poudre
Diffuseur: PMMA
Diffuseur: opale, prismatique

Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Плафон устойчивый
к ультрафиолетовому
излучению
Широкий спектр вариантов по
запросу
Компактный корпус

Корпус: листовая сталь
окрашена в белый цвет
Плафон: PMMA
Плафон: опаловый,
призматический

Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions D
477133	1x14W	G5	PRISMATIC	EVG	0,80	624/84/45	435
477140	1x14W	G5	OPAL	EVG	0,80	624/84/45	435
477010	1x21W	G5	PRISMATIC	EVG	1,00	902/84/45	695
477027	1x21W	G5	OPAL	EVG	1,00	902/84/45	695
477034	1x28W	G5	PRISMATIC	EVG	1,20	1204/84/45	997
477041	1x28W	G5	OPAL	EVG	1,20	1204/84/45	997
477058	1x54W	G5	PRISMATIC	EVG	1,20	1204/84/45	997
477072	1x35W	G5	PRISMATIC	EVG	1,50	1507/84/45	1300
477096	1x49W	G5	PRISMATIC	EVG	1,50	1507/84/45	1300
477102	1x49W	G5	OPAL	EVG	1,50	1507/84/45	1300
342509	1x18W	G13	PRISMATIC	EVG	0,90	624/84/45	435
899010	1x18W	G13	PRISMATIC	VVG	1,10	624/84/45	435
342516	1x18W	G13	OPAL	EVG	0,90	624/84/45	435
899164	1x18W	G13	OPAL	VVG	1,10	624/84/45	435
899027	1x30W	G13	PRISMATIC	VVG	1,40	947/84/45	740
899058	1x36W	G13	PRISMATIC	EVG	1,10	1252/84/45	1045
899034	1x36W	G13	PRISMATIC	VVG	1,58	1252/84/45	1045
899201	1x36W	G13	OPAL	EVG	1,10	1252/84/45	1045
899188	1x36W	G13	OPAL	VVG	1,58	1252/84/45	1045
899096	1x58W	G13	PRISMATIC	EVG	1,68	1552/84/45	1345
899072	1x58W	G13	PRISMATIC	VVG	2,18	1552/84/45	1345
899256	1x58W	G13	OPAL	EVG	1,68	1552/84/45	1345
899225	1x58W	G13	OPAL	VVG	2,18	1552/84/45	1345

WERSJA / VERSION: WŁĄCZNIK / SWITCH

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions D
342394	1x18W	G13	OPAL	EVG	1,10	624/84/45	435



SPECTO 1x36W

