

LIGHT BALL LED

360° LIGHTING / OŚWIETLENIE 360°



IP54 | IP44 |      230 V
50 Hz | 48V |    

- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 23W
- Stopień szczelności: IP 54/44
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PMMA opal
- Składany i obracany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
- Woreczki ochronne

Wersja AKKU:

- Tryb pracy „emergency” – 90 min. pracy bez zasilania
- Natychmiastowe i automatyczne przełączenie w stan „emergency” po zaniku zasilania
- Akumulator Li-Ion 3,7V 4Ah
- Krótki okres ładowania akumulatorów (4h)
- Wyłącznik

- source de lumière: SMD LED haute performance
- Puissance: 23W
- Degré d'étanchéité: IP54/44
- Distribution lumineuse uniforme (sphérique)
- Diffuseur en PMMA opalin
- Crochet pliable et rotatif
- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)
- Deux prises sont intégrées en standard (la version AKKU est équipée d'une prise)
- Sacs de protection


Version AKKU :

- „Mode d'urgence” - 90 min. de fonctionnement sans alimentation électrique
- Passage immédiat et automatique en mode „urgence”; après une coupure de courant
- Batterie Li-Ion 3,7 V 4 Ah
- Courte durée de charge de la batterie (4 h)
- Interrupteur

- Light source: highly efficient SMD LED
- Power supply: 23W
- Ingress protection class: IP 54/44
- Even (spherical) light distribution
- Opal bowl made of PMMA
- Foldable and rotating hook
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Two sockets in standard
(42W AKKU version is equipped with one socket)
- Protective bags

AKKU version:

- “Emergency” working time – 90 min. of working without power supply
- Immediate and automatic switching to the state of emergency after power failure
- Li-Ion 3,7V 4Ah battery
- Quick battery charging (4h)
- Switch



LIGHT BALL LED

360° LIGHTING / OŚWIETLENIE 360°

index	moc power puissance	zasilanie power connection connexion électrique	IP	gniazdo socket prise	rodzaj wtyczki plug type type de connecteur	kl.ochronności protection class classe de protection	waga weight [kg] poids	akumulator battery batterie
065361	23W	230V	IP54	-	UNI-SCHUKO	II		-
065354	23W	230V	IP44	2 x DK	DK	I		-
065330	23W	230V	IP54	2 x SCHUKO	UNI-SCHUKO	I		-
065347	23W	230V	IP54	2 x PL-FR	UNI-SCHUKO	I		-
065378	23W	48V	IP54	-	-	III		-
065385	23W	230V	IP54	1 x SCHUKO	UNI-SCHUKO	I		+
065392	23W	230V	IP54	1 x PL-FR	UNI-SCHUKO	I		+
065408	23W	230V	IP44	1 x DK	DK	I		+
065415	23W	48V	IP54	-	-	III		+

